

Ihr Helfer am Bau

Kunde:.

Baustelle:.

| Längengrundpreise pro cm Bohrtiefe | | | Preise | |
|--|---|----------------|---|---------------|
| Durchmesser | Bauwerke aus leichtem Material Neubau Ziegel, Ytong,, Lecaton, Isolierung | | Bauwerke aus Beton und Ziegelmauer Altbau Beton, Stahlbeton, Estrich, Fliesen | |
| | EUR | Gesamt | EUR | Gesamt |
| bis 25mm | 0,80 | | 1,10 | |
| bis 38mm | 1,25 | | 1,50 | |
| bis 52mm | 1,35 | | 1,60 | |
| bis 72mm | 1,45 | | 1,80 | |
| bis 102mm | 1,50 | | 2,00 | |
| bis 125mm | 1,80 | | 2,40 | |
| bis 145mm | 1,90 | | 2,60 | |
| bis 165mm | 2,10 | | 2,80 | |
| bis 182mm | 2,25 | | 3,30 | |
| bis 200mm | 2,50 | | 3,60 | |
| bis 225mm | 2,80 | | 3,90 | |
| bis 250mm | 3,30 | | 4,20 | |
| bis 300mm | 4,40 | | 5,50 | |
| bis 350mm | 5,10 | | 6,00 | |
| bis 400mm | 6,00 | | 6,90 | |
| Einmalig (<i>Aufstellpauschale</i>) | | | 41,00 | |
| Die Entsorgung der Kerne und des Bohrschlammes | | | 0,50 | |
| Harte Zuschläge zzg. Längengrundpreise | | | 0,65 | |
| An und Abfahrt pro Km | | | 0,70 | |
| Bohrungen | Entsorgung | Anfahrt | Zuschlag | Gesamt |
| | | | | |

Der zu bohrende Bereich muss frei von Leitungen sein zb. Starkstrom, Gas, Telefon, Heizung, Kanal Strom und Wasser müssen zur Verfügung gestellt werden.

Für Bohrungen ab 300 mm Durchmesser wird ein Starkstromanschluß benötigt.

Bohrzentrum muss angezeichnet sein. Alle Preise Euro inkl. Mwst.